

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSE

For:

Trapper og Reposer i grå beton

De leverede Betonelementer vil sædvanligvis ikke have behov for egentlig vedligeholdelse, men bør dog regelmæssigt – for eksempel hvert 3. år – inspiceres for eventuelle beskadigelser.

Malede flader må påregnes opmalet alt efter slid.

Eftersyn:

Alle synlige overflader, specielt områder omkring vederlag og samlinger efterses for deformationer, revner, afskalninger, rust og andre skader.

Når eftersynet er gennemført må evt. registrene skader vurderes og repareres. Principielt bør ingen skader repareres før det er fastlagt, hvorfor skaden er opstået og hvordan en gentagelse af skaden kan forhindres.

Tilstandsvurdering og skadebehandling:

Ved såvel tilstandsvurdering og skadeopklaring, samt planlægning af vedligeholdelses- og reparationsarbejder kan det være nødvendigt, at søge bistand hos personer, firmaer eller institutioner, som har specialiseret sig i, at vurdere skader på beton og som har erfaring med hensyn til, hvordan betonskader kan og bør repareres.

Rengøring:

Rengøringsintervallet afhænger af trafikens art og mængde.

Almindelig rengøring foretages bedst i varmt vand, tilsat sæbespånere.

De fleste rengøringsmidler kan anvendes, dog ikke syrer, sulfo, opløsningsmidler, Wc. rens o.l.

Derudover kan vi oplyse at ønsker brugerne at reducere den naturlige karbonatiseringsproces af betonen, kan vi anbefale at behandle overfladerne med conservado 30 fra Sika A/S eller lignende.

PL Beton a/s

22.08.08