

1. Produktet:

Terrazzooverfladen består af cement og et tilslag af knust natursten, ofte i form af marmor.

Terrazzo er et hårdt og meget slidstærkt materiale, der med rette behandling og vedligeholdelse vil holde sig smukt i generationer frem. Terrazzooverflader vil med tiden ældes med ynde og fremstå med et rustikt patineret udtryk. Med årene kan en evt. bundrensning/opfriskning af overfladen være på sin plads. Dette skal altid udføres af kyndige fagfolk.

2. Under byggefasen:

Terrazzooverflader er før levering behandlet med en kraftig sæbespåneopløsning, der udfylder porer og mætter overfladen med en beskyttende fedthinde. Under byggefasen tilrådes det, at renholde og til stadighed holde overflader sæbemættet i fornødent omfang. Der skal udvises forsigtig færdsel og adfærd på trapper, gange, altaner mm under hensyntagen til terrazzooverfladens fortsatte afhærdning. Ved meget færdsel bør der afdækkes, det sikrer et smukt udseende efter endt byggefase.

3. Rengøring:

Terrazzooverfladen bør vaskes regelmæssigt. Der anbefales følgende fremgangsmåde:

Støvsug eller fej løst snavs. Brug en godkendt sæbespåneopløsning og vask grundigt ifølge leverandøranvisning. Skift til rent sæbevand ofte. Snavset sæbevand ridser og misfarver overfladen.

Tør altid gulvet fri for vand, for at undgå kalkskjolder og andre misfarvninger.

Vigtigt: Anvend aldrig syreholdige rengøringsmidler eller midler indeholdende kalkbinder (EDTA) Disse vil opløse kalken i betonen. Derved bliver overfladen åben og porøs og unødigt modtagelig for snavs og skader. Generelt vil syntetiske gulvvaskemidler risikere at skade terrazzooverfladen.

4. Vedligeholdelse:

Almindeligvis kræver en terrazzooverflade et minimum af vedligeholdelse. Følges vejledning vedrørende rengøring (punkt 2) vil overfladen normalt kunne modstå vejrliget og almindelig færdsel. Løstsiddende snavs (støv, sand mm) fjernes let med kost og evt. lunken vand. Tør altid fri for vand.

Vigtigt: Højtryksrensning mod svære pletter og saltning mod is og sne kan være meget ødelæggende for terrazzooverfladen og efterlade overfladen åben og porøs, (punkt 2)

5. Skader og pletter:

Mærker efter asfalt, rust og maling mm, slibes bort med egnet sandpapir. Kan give farveforskelle som udjævnes med tiden. Det afslebne område mættes igen med en sæbespåneopløsning efter anvisning.

Vigtigt: Udbedring af slagmærker, knækkede kanter, påkørsler mm, samt dybere nedtrukne pletter efter olie, fortynder og farve mm, der kræver en nedslibning eller ophugning, bør altid udbedres af kyndige fagfolk med det nødvendige værktøj og materiale.

Kontakt venligst PL Beton a/s for råd og vejledning.

6. Yderligere information:

Kontakt venligst PL Beton a/s i tilfælde af tvivl om produktets drift og vedligeholdelse.

Til inspiration og viden om betonoverfladers ældning, udseende og vedligehold anbefaler vi, at besøge

www.synligbeton.dk og www.sbi.dk